

## Алмазный инструмент «Оптима» для мозаично-шлифовальных машин GM и CO



- Линейка алмазного инструмента «Оптима» включает шлифовальные элементы «Франкфурт» и «Треугольник» для мозаично-шлифовальных машин GM и CO;
- Универсальный инструмент для покрытий разной абразивности: от твердого бетона до асфальта;
- Хороший ресурс на абразивных покрытиях обеспечивается износостойкой связкой алмазных сегментов;
- Высокая производительность на твердых малоабразивных материалах обеспечивается повышенным давлением, которое создают три алмазных сегмента;
- Алмазный инструмент «Оптима» хорошо подходит для работ на небольших объектах.

Этап работ		I	II	III
		Грубая шлифовка	Средняя шлифовка	Тонкая шлифовка
		Выравнивание поверхности Удаление грубых царапин и перепадов свыше 3 мм Снятие цементного молочка Удаление старых покрытий Подготовка поверхности для нанесения толстослойных покрытий Вскрытие наполнителя (для полов Terrazzo)	Снятие цементного молочка Удаление царапин и перепадов до 3 мм Подготовка поверхности для нанесения толстослойных покрытий	Подготовка поверхности для нанесения тонкослойных покрытий или покраски
Характеристика инструмента	Тип сегмента	Оптима000	Оптима0	Оптима1
	Номер	№000	№0	№1
	Зерно, мкм	1600/1250	800/500	400/315
Обрабатываемый материал				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Асфальт</li> <li>• Тощий и свежий абразивный бетон М300 и менее</li> <li>• Низкомарочная цементная стяжка</li> </ul> 		■ ■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бетон средней и низкой абразивности М350 и выше</li> <li>• Старый бетон с разупрочненным верхним слоем</li> <li>• Старый бетон, малоабразивный бетон с твердым наполнителем</li> </ul> 		■	■ ■	■ ■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гранит, мрамор</li> <li>• Керамогранит, другие виды искусственного камня</li> </ul> 			■	■

■ ■	Инструмент оптимален для данного применения
■	Инструмент подходит для данного применения
	Допускается работа без применения воды
	Работать только с применением воды